



DECAPANTE PROFESIONAL

FICHA TÉCNICA

DISOLB DECAPANTE PROFESIONAL es un producto de amplio espectro, formulado para la eliminación de pinturas y graffitis..

Aplicaciones:

- Pinturas
- Graffitis
- Perfecto para maderas

Características Técnicas:

Aspecto:	Gel blanco translucido
Olor:	Picante
Rendimiento:	2 – 5 m ² /litro
Inflamabilidad:	No inflamable
Contiene cloruro de metileno	

Forma de uso:

Utilizar brocha o rodillo para su aplicación sobre soportes porosos. No utilizar si el soporte está pintado, pues la efectividad podría remover la pintura. Se puede aplicar sobre ladrillo, yeso, piedra natural, hormigón, enlucidos, etc.

Aplicar sobre la superficie a tratar, insistiendo con la ayuda de una brocha, con movimientos circulares. Dejar actuar unos minutos sobre los graffitis, dejar actuar entre 10-30 min., o hasta observar que el grafiti se ha empezado a arrancar de la superficie. Aclarar abundantemente a baja presión con agua.

Repetir la operación las veces necesarias hasta eliminar completamente las sombras o espectros

Presentación:

Envases de 1, 5 y 25 kilos.

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura entre 5°C y 30°C

Mantener los envases cerrados cuando no estén en uso.

Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto