



DESENGRASANTE

FICHA TÉCNICA

DISOLB DESENGRASANTE es un producto de evaporación media utilizado como desengrasante, contribuyendo de esta forma a disminuir el tiempo necesario para la preparación de la superficie a pintar. Es muy efectivo en la eliminación de ceras, grasas, aceites y siliconas.

DISOLB DESENGRASANTE prácticamente no presenta olor, lo cual facilita su utilización especialmente en ambientes y/o situaciones de mayor exposición.

Aplicaciones:

- Superficies metálicas a las que se va a aplicar una imprimación.
- Preparación de superficies para aplicar el refinish con lacas o barnices.
- Eliminación de restos de lijado previo al pintado.

Características Técnicas:

Aspecto:	Líquido incoloro
Punto de ebullición:	104 °C
Densidad:	0,72 g/cm ³
Punto de inflamación:	13 °C
Solubilidad en agua:	No Miscible

Forma de uso:

- Mojar un trapo limpio con **DISOLB DESENGRASANTE**.
- Extender el producto sobre las zonas a pintar y en las superficies inmediatamente adyacentes. Limpiar la superficie a fondo aplicándolo sólo en un panel al mismo tiempo.
- Limpiar con un segundo trapo seco antes de que se haya evaporado todo el disolvente. Si esto ocurre, repetir la operación.
- Realizar la operación antes de lijar y después de lijar, previamente a la aplicación del sellado o de la capa de pintado.

Presentación:

Envase metálico de 25 litros.

Manipulación y Almacenamiento:

Almacenar alejado de fuentes de calor o chispas. Mantener los envases cerrados.

Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.