



DISOLVENTE POLIURETANO

FICHA TECNICA

DISOLB DISOLVENTE POLIURETANO es un disolvente de evaporación rápida, especialmente formulado para aplicar en pinturas elaboradas en base a poliuretanos.

Aplicaciones:

- Diluyente y fluidificante de pinturas elaboradas en base a poliuretanos
- Limpieza de utensilios utilizados en la aplicación de pinturas con base poliuretano (brochas, pistolas, rodillos, pinceles, etc.)

Características Técnicas:

Aspecto:	Líquido incoloro
Punto de ebullición:	90 °C
Densidad:	0,91 g/cm ³
Punto de inflamación:	- 8 °C

Presentación:

Envase plástico de 5 y 25 litros.
Envase metálico de 1 litro.

Dosis de uso:

Disolver la pintura con cantidad suficiente de **DisolB Disolvente Poliuretano** para conseguir una viscosidad adecuada. Las dosis habituales oscilan del 15 al 25% para pistola aerografica y del 5 al 10% para aplicaciones manuales.

Se recomienda hacer una prueba previa con la pintura a utilizar para asegurar la completa compatibilidad.

Se recomienda no aplicar a temperaturas bajas (< 5°C) ni en condiciones de humedad alta (> 80%).

Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial).

Almacenamiento:

Almacenar alejado de fuentes de calor o chispas. Mantener los envases cerrados.

Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.