



## DISOLVENTE ACRILICO

### FICHA TÉCNICA

**DISOLB DISOLVENTE ACRILICO** es un producto de evaporación lenta para la dilución de pinturas acrílicas que favorece su aplicación y mejora el acabado brillante de las mismas.

#### **Aplicaciones:**

- Diluyente y fluidificante de pinturas acrílicas monocapa y bicapa utilizadas en fondos, acabados o barnices.

#### **Características Técnicas:**

Aspecto:	Líquido incoloro
Densidad:	0,89 g/cm <sup>3</sup>
Punto de inflamación:	5 °C

#### **Presentación:**

Envase metálico de 1 y 5 litros.

#### **Forma de uso:**

Disolver la pintura con cantidad suficiente de **DisolB Disolvente Acrilico** para conseguir una viscosidad adecuada. Las dosis habituales oscilan del 5 al 15% en función de la recomendación del fabricante de pintura.

Se recomienda hacer una prueba previa con la pintura a utilizar para asegurar la completa compatibilidad.

Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial).

#### **Almacenamiento:**

Almacenar alejado de fuentes de calor o chispas. Mantener los envases cerrados.

Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.